ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	-	Չափերը՝ պետք է լինեն առնվազն՝ երկարություն 883 մմ, լայնություն 632 մմ, բարձրություն 1549 մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ են: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի

		սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի կառույց, որը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջ մարմինը միմյանց հետ պետք է կապված լինի պողպատից առնվազն 6x12 գամերով: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը կռումից հետո պետք է լինեն առնվազն 739x260 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունիենա անցքեր կենտրոնական առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 123 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից: Կողային պատերը, կիսասյուները և ծածկը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հիմքի վրա պետք է ամրացված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված բաժակակալ՝ օվալաձև անցքով՝ առնվազն 72x72 մմ: Բաժակակալի չափսերը պետք է լինեն 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս: Ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 760x260x1100 մմ-ից ոչ պակաս: Ոտքի հենարան լծակը պետք է բաղկացած լինի թիթեղյա սկավառակից, որը պետք է լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որը պետք է ունենա առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին պետք է եռակցվի առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 97 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ պետք է կտրված լինի առնվազն 48x48 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը պետք է գտնվի խողովակի եզրից առնվազն 42 մմ հեռավորության վրա: Սիմուլյատորի լծակի մի մասը պետք է տեղադրվի այս մարմնի մեջ առնվազն 48 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 622 մմ երկարությամբ խողովակից, որը եռակցման համար պետք է տեղադրվի անցքի մեջ: Լծակի ուղիղ հատվածին պետք է եռակցվի ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար նախատեսված ամրակը: Կցամասը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ, թեքվելուց հետո պետք է լինի առնվազն 120x250x32 մմ չափսերով: Կռվածքի վերջում պետք է լինի առնվազն 58 մմ տրամագծով կտրվածք, բռնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 672x121x164 մմ: Բռնակը պետք է լինի խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ: Պետք է պատրաստված լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և

			առնվազն 656 մմ երկարությամբ խողովակից: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 60 մմ երկարություն, այնուհետև պետք է ունենա թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և առնվազն 120 մմ ուղիղ հատված, ապա կրկին թեքություն առնվազն 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված առնվազն 180 մմ, երկրորդ թեքումը պետք է կատարվի մի հարթությունում, որը պետք է գտնվի առաջին թեքության հարթության նկատմամբ առնվազն 97 աստիճան անկյան տակ: Բռնակին պետք է եռակցվի առնվազն 146x108 մմ չափսերով եզր, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը պետք է ունենա առնվազն 4 անցք առնվազն 120 մմ և 84 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 480x230x323 մմ: Խողովակի երկար հատվածի վրա պետք է տեղադրված լինեն բռնակներ, որոնք պետք է պատրաստված լինեն պլաստմասից, բռնակի երկարությունը պետք է լինի 100 մմ-ից ոչ պակաս, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի 47 մմ-ից ոչ պակաս: Բռնակ պետք է ունենա մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակը պետք է ունեն առնվազն 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, առնվազն 1,5 մմ շառավղով: Լծակները պետք է ունենան առնվազն 202x91x88 մմ չափսեր: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից առնվազն 202x58x40 մմ չափսերով: Ճոճվող կապուղին պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, առնվազն 146x56x40 մմ չափսերով: Պետք է ունեն առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք: Առանցքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով, առանցքի երկարությունը 232 մմ ոչ պակաս: Ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պետք է բաղկացած լինի խողովակի ձողից և երկու կախովի ծայրերից: Ձողային խողովակը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա խողովակից, որի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 26,8 մմ է, պատի հաստությունը առնվազն 2,8 մմ և երկարությունը առնվազն 270 մմ: Առնվազն 30 մմ տրամագծով և առնվազն 45 մմ երկարությամբ շրջանագծից երկու ծայր, որն ունի M12 արտաքին պտուտակ առնվազն 26 մմ երկարության ակոս, պետք է ծայրերում եռակցվեն: Կախովի ծայրերը պետք է պտտվեն ծայրին: Վահանակը պետք է պատրաստված լինի եռակցված կառուցվածքի տեսքով, որը պետք է բաղկացած լինի հենց թերթի վահանակից: Թերթի վահանակը պետք է պատրաստված լինի

		մետաղական թերթիկից, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 4 մմ և չափսերը պետք է լինեն առնվազն 275x210 մմ: Վահանակի կենտրոնական մասում պետք է լինի առնվազն 53 մմ տրամագծով անցք: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 35 մմ: Հենարանի չափերը պետք է լինեն առնվազն 380x150 մմ, առնվազն 35 մմ բարձրությամբ: Հենարանը պետք է ունենա կողքեր, որոնք թույլ չեն տա ոտքերը սահել, կողքերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 12 մմ, կողքերը պատրաստված են առնվազն 3 եզրով, մի ծայրը պետք է կողքից ազատ լինի, ունենա առնվազն 130 մմ երկարության բացվածք: Հենարանի առջևի մակերեսը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս օգտագործողի համար կայուն դիրք ունենալ սիմուլյատորի վրա: Հենարանի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 պտուտակներ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն հենարանի դիզայնի մեջ և պետք է պատրաստվեն հենարանի պատրաստման ժամանակ ձուլման միջոցով: Պտուտակները պետք է գտնվեն առնվազն 90 և 200 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա, համապատասխանաբար, հենարանի լայնությամբ և երկարությամբ: Հենարանի հակառակ կողմում պետք է լինեն առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Խարիսխի պտուտակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով թեքված վիճակում գտնվող խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ: M12 պտուտակը պետք է գտնվի պտուտակի երկար հատվածի վերևում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը) մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
9	-	Չափերը՝ պետք է լինեն առնվազն՝ երկարություն 883 մմ, լայնություն 632 մմ, բարձրություն 1549 մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ են: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի

		սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի կառույց, որը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջ մարմինը միմյանց հետ պետք է կապված լինի պողպատից առնվազն 6x12 գամերով: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը կռումից հետո պետք է լինեն առնվազն 739x260 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունիենա անցքեր կենտրոնական առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 123 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից: Կողային պատերը, կիսասյուները և ծածկը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հիմքի վրա պետք է ամրացված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված բաժակակալ՝ օվալաձև անցքով՝ առնվազն 72x72 մմ: Բաժակակալի չափսերը պետք է լինեն 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս: Ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 760x260x1100 մմ-ից ոչ պակաս: Ոտքի հենարան լծակը պետք է բաղկացած լինի թիթեղյա սկավառակից, որը պետք է լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որը պետք է ունենա առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին պետք է եռակցվի առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 97 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ պետք է կտրված լինի առնվազն 48x48 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը պետք է գտնվի խողովակի եզրից առնվազն 42 մմ հեռավորության վրա: Սիմուլյատորի լծակի մի մասը պետք է տեղադրվի այս մարմնի մեջ առնվազն 48 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 622 մմ երկարությամբ խողովակից, որը եռակցման համար պետք է տեղադրվի անցքի մեջ: Լծակի ուղիղ հատվածին պետք է եռակցվի ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար նախատեսված ամրակը: Կցամասը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ, թեքվելուց հետո պետք է լինի առնվազն 120x250x32 մմ չափսերով: Կռվածքի վերջում պետք է լինի առնվազն 58 մմ տրամագծով կտրվածք, բռնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 672x121x164 մմ: Բռնակը պետք է լինի խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ: Պետք է պատրաստված լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և

			առնվազն 656 մմ երկարությամբ խողովակից: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 60 մմ երկարություն, այնուհետև պետք է ունենա թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և առնվազն 120 մմ ուղիղ հատված, ապա կրկին թեքություն առնվազն 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված առնվազն 180 մմ, երկրորդ թեքումը պետք է կատարվի մի հարթությունում, որը պետք է գտնվի առաջին թեքության հարթության նկատմամբ առնվազն 97 աստիճան անկյան տակ: Բռնակին պետք է եռակցվի առնվազն 146x108 մմ չափսերով եզր, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը պետք է ունենա առնվազն 4 անցք առնվազն 120 մմ և 84 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 480x230x323 մմ: Խողովակի երկար հատվածի վրա պետք է տեղադրված լինեն բռնակներ, որոնք պետք է պատրաստված լինեն պլաստմասից, բռնակի երկարությունը պետք է լինի 100 մմ-ից ոչ պակաս, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի 47 մմ-ից ոչ պակաս: Բռնակ պետք է ունենա մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակը պետք է ունեն առնվազն 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, առնվազն 1,5 մմ շառավղով: Լծակները պետք է ունենան առնվազն 202x91x88 մմ չափսեր: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից առնվազն 202x58x40 մմ չափսերով: Ճոճվող կապուղին պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, առնվազն 146x56x40 մմ չափսերով: Պետք է ունեն առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք: Առանցքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով, առանցքի երկարությունը 232 մմ ոչ պակաս: Ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պետք է բաղկացած լինի խողովակի ձողից և երկու կախովի ծայրերից: Ձողային խողովակը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա խողովակից, որի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 26,8 մմ է, պատի հաստությունը առնվազն 2,8 մմ և երկարությունը առնվազն 270 մմ: Առնվազն 30 մմ տրամագծով և առնվազն 45 մմ երկարությամբ շրջանագծից երկու ծայր, որն ունի M12 արտաքին պտուտակ առնվազն 26 մմ երկարության ակոս, պետք է ծայրերում եռակցվեն: Կախովի ծայրերը պետք է պտտվեն ծայրին: Վահանակը պետք է պատրաստված լինի եռակցված կառուցվածքի տեսքով, որը պետք է բաղկացած լինի հենց թերթի վահանակից: Թերթի վահանակը պետք է պատրաստված լինի

		մետաղական թերթիկից, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 4 մմ և չափսերը պետք է լինեն առնվազն 275x210 մմ: Վահանակի կենտրոնական մասում պետք է լինի առնվազն 53 մմ տրամագծով անցք: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 35 մմ: Հենարանի չափերը պետք է լինեն առնվազն 380x150 մմ, առնվազն 35 մմ բարձրությամբ: Հենարանը պետք է ունենա կողքեր, որոնք թույլ չեն տա ոտքերը սահել, կողքերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 12 մմ, կողքերը պատրաստված են առնվազն 3 եզրով, մի ծայրը պետք է կողքից ազատ լինի, ունենա առնվազն 130 մմ երկարության բացվածք: Հենարանի առջևի մակերեսը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս օգտագործողի համար կայուն դիրք ունենալ սիմուլյատորի վրա: Հենարանի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 պտուտակներ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն հենարանի դիզայնի մեջ և պետք է պատրաստվեն հենարանի պատրաստման ժամանակ ձուլման միջոցով: Պտուտակները պետք է գտնվեն առնվազն 90 և 200 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա, համապատասխանաբար, հենարանի լայնությամբ և երկարությամբ: Հենարանի հակառակ կողմում պետք է լինեն առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Խարիսխի պտուտակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով թեքված վիճակում գտնվող խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ: M12 պտուտակը պետք է գտնվի պտուտակի երկար հատվածի վերևում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը) մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: