

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՐԻՏԵԶՍԻՍ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱԴՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hikvision	Hikvision	Hikvision	<p>Տեսահսկողության համակարգ, որն իր մեջ պետք է ներառի՝ 1) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ • Ալիքների քանակը՝ առնվազն 32 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն; • Մուտքային թողունակությունը առնվազն 320 Մբ/վ; • Ելքային թողունակությունը առնվազն 256 Մբ/վ; • Տեսագրման առավելագույն կետայնությունը՝ առնվազն 32 ՄՊ բարձր կետայնությամբ տեսախցիկների աջակցությամբ; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Կոշտ սկվառակի համար 2 SATA ինտերֆեյս՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Խելացի</p>

				<p> թիրախավորված որոնման AcuSearch տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, բոլոր ալիքների համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում առնվազն 50000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և տարածք ներխուժման հսկողություն՝ առնվազն 4 ալիքի համար; • Մուտքեր՝ 2 ցանցային ինքնահարմարվող RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 390մմ x 320մմ x 55մմ; • Քանակը 1 հատ: 2) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ • Ալիքների քանակը՝ առնվազն 16 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն; • Մուտքային թողունակությունը առնվազն 160 Մբ/վ; • Ելքային թողունակությունը առնվազն 160 Մբ/վ; • Տեսագրման առավելագույն կետայնությունը՝ առնվազն 12 ՄՊ բարձր կետայնությամբ տեսախցիկների աջակցությամբ; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Կոշտ սկվառակի համար 2 SATA ինտերֆեյս՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Խելացի թիրախավորված որոնման AcuSearch տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների </p>
--	--	--	--	--

				<p>դասակարգմամբ, բոլոր ալիքների համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում առնվազն 20000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և տարածք ներխուժման հսկողություն՝ առնվազն 2 ալիքի համար; • Մուտքեր՝ 1 ցանցային ինքնահարմարվող RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 390մմ x 315մմ x 55մմ; •</p> <p>Քանակը 1 հատ: 3) Ներքին կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրման համակարգերի համար, անդադար աշխատանքային ռեժիմով՝ • Տարողությունը առնվազն՝ 8TB; • Ֆորմ ֆակտոր՝ 3.5"; • Միացման տեսակը՝ SATA3; • Քեշ հիշողությունը առնվազն՝ 256ՄԲ; • Չայնագրման տեխնոլոգիան՝ CMR, առանց տեսանյութի կադրերի կորստի; • Առնվազն 64 հատ HD տեսախցիկներից միաժամանակյա ձայնագրման հնարավորություն; • AllFrame տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 4) Ցանցային բաժանարար՝ • Պորտերի քանակը առնվազն՝ 16 հատ PoE աջակցությամբ RJ45 և 2 հատ Gigabit Combo պորտեր; • PoE-ի հզորության բյուջեն առնվազն՝ 230Վտ; • Հեռահար հաղորդում՝ առնվազն 300 մետր հեռավորությամբ PoE սնուցման և տվյալների փոխանցման հնարավորություն; • Թողունակությունը առնվազն՝ 9 Գբիթ/վ; • Չարձագանքող տեսախցիկների հայտնաբերման և ավտոմատ վերագործարկման հնարավորություն; • Պաշտպանությունը առնվազն՝ 6կՎ կայծակնային և գերլարումից պաշտպանություն RJ45 պորտերի համար; • Հեռակա կառավարման, ցանցի տոպոլոգիայի արտացոլման և տազնապային ազդանշանների ստացում Hik-Connect հավելվածի</p>
--	--	--	--	--

				<p>միջոցով; • Չափսերը ոչ ավել քան 440մմ x 230մմ x 50մմ; • Քանակը՝ 1 հատ: 5) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը առնվազն՝ 6 Մեգապիքսել, առնվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները առնվազն՝ հորիզոնական - 105°, ուղղահայաց - 55°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4"; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում;</p> <p>• Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս առնվազն 30մ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիտորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 4 հատ: 6) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը առնվազն՝ 6 Մեգապիքսել, առնվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները առնվազն՝ հորիզոնական - 109°, ուղղահայաց - 60°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4"; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում; • Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս առնվազն 30մ; • Գիշերային</p>
--	--	--	--	---

				<p>նկարահանման համար ColorVu 3.0 տեխնոլոգիայի աջակցություն՝ շուրջօրյա գունավոր պատկերի ապահովմամբ և HikAI-ISP աղմուկի նվազեցման ֆունկցիայով; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն՝ Motion Detection 3.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների բարձր ճշգրտությամբ դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիթորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 7) Պատի ոտնակի տեխնիկական հատկությունները՝</p> <p>տեսախցիկի համար՝ • Պատրաստման կյուր՝ արտաքին ազդեցություններից պաշտպանված ABS պլաստիկ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP55; • Գույնը՝ սպիտակ; • Թույլատրելի բեռնվածություն առնվազն 1կգ; • Համատեղելիությունը առնվազն՝ DS-2CD1363G2-LIU և DS-2CD1067G3-LIU տեսախցիկների հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 8) Տեսահսկման համակարգի համար նախատեսված մոնիտոր՝ • Էկրանի չափսը առնվազն՝ 27 դյույմ; • Կետայնությունը առնվազն՝ 1920x1080 պիքսել; • Թարմացման հաճախականությունը առնվազն՝ 100Հց; • Շուրջօրյա անդադար աշխատանքային ռեժիմ; • 3D աղմուկի նվազեցման և կապույտ լույսի ֆիլտրման հնարավորություն; • Ներկառուցված բարձրախոսների առկայություն; • Մուտքային ինտերֆեյսեր առնվազն՝ 1 հատ HDMI 1.4, 1 հատ VGA, 1 հատ Line-In աուդիո մուտք; • Պատին ամրացնելու կրոնշտեյնի</p>
ВАРИТЕКСИС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЭЧД-ЕДЧД-12F-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им Товара.			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>	
Номер лота	товарный знак	марка	Предлагаемый товар	<p>наименование производителя</p>
3				

				<p>աջակցություն՝ VESA 100x100 մմ ստանդարտով; •</p> <p>Էներգիայի սպառումը ոչ ավել քան՝ 30Վտ</p> <p>աշխատանքային ռեժիմում, 0.5Վտ՝ սպասման ռեժիմում;</p> <p>• Քանակը՝ 1 հատ: 9) Տեսահսկման համակարգի համար նախատեսված մոնիտոր՝ • Էկրանի չափսը առնվազն՝ 65 դյույմ, LED հետին լուսավորությամբ; • Կետայնությունը առնվազն՝ 3840x2160 պիքսել; • Թարմացման հաճախականությունը առնվազն՝ 60Հց; • Շուրջօրյա անդադար աշխատանքային ռեժիմ; • Ներկառուցված բարձրախոսների առկայություն; • Մուտքային ինտերֆեյսեր առնվազն՝ 1 հատ HDMI 2.0, 1 հատ HDMI 1.4.1 հատ VGA, 1 հատ Audio-In, 1 հատ USB; • Պատին ամրացնելու կրոնշտեյնի աջակցություն՝ VESA 400x400 մմ և 400x200մմ ստանդարտով; • Էներգիայի սպառումը ոչ ավել քան՝ 190Վտ աշխատանքային ռեժիմում, 0.5Վտ՝ սպասման ռեժիմում; • Քանակը՝ 1 հատ: 10) Պատի կրոնշտեյն՝ • Ամրացվող մոնիտորի չափսը առնվազն՝ 65 դյույմ; • Պատրաստման նյութը առնվազն՝ սառը գլանվածքով պողպատե թիթեղ; • Համատեղելիությունը առնվազն՝ VESA 400x400 մմ ստանդարտի համապատասխանող մոնիտորների հետ; • Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը առնվազն՝ 35կգ; • Հեռավորությունը պատից ոչ ավել քան՝ 25մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; 11) Կենսաչափական անցագրային տերմինալ՝ • Էկրան առնվազն՝ 4 դյույմ LCD-TFT գունավոր; • Էկրանի կետայնությունը առնվազն՝ 800 x 480 պիքսել; • Նույնականացման եղանակները առնվազն՝ դեմքի ճանաչում, քարտ, գաղտնաբառ; • Ներկառուցված տեսախցիկի կետայնությունը առնվազն՝</p>
--	--	--	--	---

				<p>2ՄՊ; • Հիշողությունը առնվազն՝ 1000 դեմք, 3000 քարտ և իրադարձությունների մատյանում 150000 գրանցում;</p> <p>• Քարտի տեսակ՝ M1 (MIFARE) – 13.56ՄՀց</p> <p>աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտի ընթերման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Դեմքի ճանաչման արագությունը ոչ ավել քան 0.33վրկ; • Դեմքի ճանաչման աշխատանքային հեռավորությունը առնվազն՝ 0.3 - 1.5մ; • Դեմքի կեղծման դեմ պաշտպանության հնարավորություն; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Մուտքային-ելքային ինտերֆեյսներ առնվազն՝ 1-ական Wiegand, էլեկտրական կողպեքի ելք, դռան բացման կոճակի մուտք, դռան սենսորի մուտք, պոկման տվիչ; • Առշնվազն 1 հատ RJ45 ցանցային ինտերֆեյս; • Սնուցումը՝ 12Վ – 1Ա կամ PoE; • Չափերը ոչ ավել քան՝ 140մմ x 60մմ x 30մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; 12)</p> <p>Էլեկտրամեխանիկական կողպեք՝ • Բացման առնվազն 3 եղանակ՝ Էլեկտրական ազդանշանով, մեխանիկական բանալիով, կոճակով; • Կողպեքի տեսակը՝ Էլեկտրամեխանիկական; • Աշխատանքային լարումը 12Վ հաստատուն հոսանք; • Մեխանիկական բանալիով երկու կողմից բացելու հնարավորություն; • Բանալիները քանակը առնվազն՝ 3 հատ; • Պատրաստման նյութը առնվազն՝ նիկելապատ մետաղ; • Քանակը՝ 1 հատ; 13)</p> <p>Ցանցային մալուխ՝ • Երկարությունը՝ առնվազն 150մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e; 14) Անխափան սնուցման սարք՝ • Տեսահսկման համակարգերի, մուտքի հսկման և հակահրդեհային ազդանշանային սարքավորումներ</p>
--	--	--	--	--

				<p>անխափան 12Վ սնուցում; • Ելքային կլեմաների քանակը առվնազն՝ 4 հատ; • Մուտքային լարումը 160 - 242Վ, 50Հց; • Ելքային անվանական լարումը ցանցից աշխատելիս՝ 12.6Վ; • Անվանական ելքային հոսանքը՝ 5Ա; • Պաշտպանություն կարճ միացումներից, ծանրաբեռնվածությունից և կուտակիչի խորը լիցքաթափումից; • Պատյանի նյութը՝ մետաղ, ինտեգրված կուտակիչի խցիկով; • Քանակը՝ 1 հատ: 15)</p> <p>Անխափան սնուցման սարքի կուտակիչ մարտկոց՝ • Անվանական լարում՝ 12Վ; • Անվանական տարողությունը առնվազն 7Աժ; • Ծառայության ժամկետը բուժերային ռեժիմում առնվազն 3 տարի; • Կլեմաների տեսակը՝ FASTON 4.75մմ (F1); • Քաշը 1.7 - 1.9կգ; • Պատյանը՝ հարվածակայուն և հրակայուն ABS պլաստիկ; • Քանակը՝ 1 հատ: 16)</p> <p>Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (2 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով): Երկարությունը առնվազն 150մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև բոլոր սարքավորումների մոնտաժը և կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը, մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---